

NIET TOEGANKELIJK PLAT DAK

verwijderen traliewerk ramen achtergevel

uit te breken
ing aanpassen

108 131,8 294 201,1 131,4 124,9

houden

694,2

344

afvoer vuur water

37,5 37,5

toevoer verse lucht

-gipskarton 12,5mm
-OSB 18mm
-metastud 10cm

470
afzuiging vliee binnenlicht
diam 315mm

bestaande tussenvloer verwijderen
nieuwe tussenvloer houten balken
5 keer 18/6

H kast = deurhoogte (+225)
diam 200mm

schouwen te verwijderen

13 keer 18/6 a 35cm

verwijderen traliewerk i

115 109,9 298

brandladder

BUREAU
2.2

vloerwerk: tapijt

trap verwijderen

lichtbalken tussen vloerbalken

VERGADERZAAL
EETRUIMTE

1.2

vloerwerk: linoleum

trapgat dicht maken
nieuwe balkenlaag plaatsen
18/6 a 35cm (13 balken)

schouwen te verwijderen

binnen

5cm hoogte

deurgat aanpassen
deur van dwarse muur
naar hier verplaatsen

vloerwerk: tapijt + pint elektrisch

vals plafond op -15cm
3 lichtbalken ingewerkt

tussenvloer verwijderen

verluchtingskoker
inblaas diam. 250mm
cv-leidingen
RW-afvoerpijp
Gebert Slekt

inblaas

Trappartij: zie afzonderlijke detailtekening.

63 117 84,5 117 128 117 77,5
398 24 236,5
694

A'

63 117

verluchtingskoker
inblaas diam. 250mm
cv-leidingen
RW-afvoerpijp
Gebert Slekt

inblaas

EERSTE VERDIEPING

nieuwe toestand 1/50